

Etykiety samoprzylepne SMART LINE z QCT	
Core info \ Product numbers	
Kod produktu	SLETA4F*
Core info \ Product descriptions	
Informacje dodatkowe	Papier bezdrzewny, niepowlekany z klejem akrylowym na bazie emulsji wodnej. Etykiety posiadają bezpieczną krawędź QCT (Quatro Clean Technology) o wymiarach minimum 1mm na wszystkich brzegach arkusza. Gwarantuje to niewyciekanie kleju podczas nagrzewania w drukarkach laserowych i zapobiega odkładaniu się kleju w mechanizmie drukarki oraz gwarantuje brak zacięć i płynne przejście przez drukarkę. Pakowane w kartonową kopertę z możliwością wielokrotnego otwierania. Posiadają certyfikat FSC.
Przeznaczenie	Do wszystkich rodzajów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek.
Multimedia \ Images \ Jpegs	
Zdjęcie (zdjęcie produktu, jpg, 190x170)	
Physical info \ Weights \ Standard product weight \ Measure system with unit of measure	
Waga	0,75 kg
Product info	
Kraj pochodzenia	Produkt wytwarzany w EU
Services and support \ Warranty	
Gwarancja	Etykiety objęte są dożywotnią rękojmią. W przypadku uznania reklamacji wymieniamy produkt na nowy, wolny od wad.
Technical specifications \ Media handling \ Paper \ Film \ Count	
Ilość arkuszy w opakowaniu	100
Technical specifications \ Media handling \ Printing material \ Dimensions \ Paper film \ Metric	
Format nośnika	A4 (210 x 297 mm)
Kolor etykiety	Biały

Technical specifications \ Media handling \ Printing material \ Weight \ Metric

Material wierzchni:	LASER NXT+FSC Product: Woodfree machine finished paper. Substance: 65 g/m² ISO 536 Caliper: 82 µm ISO 534 Tensile strength MD: 5,3 kN/m ISO 1924/2 min Tensile strength CD: 2,1 kN/m ISO 1924/2 min Brightness: 108 % ISO 2470/1 Roughness: 5 µm ISO 8791 PPS 10 Opacity: 90 % ISO 2471 CIE Whiteness: 163 % ISO 11475 Tear strength CD: 530 mN ISO 1974 min 380
Podłoże:	KRAFT SPECIAL 55-FSC Product: White woodfree kraft backing paper. Substance: 51 g/m² ISO 536 Caliper: 54 µm ISO 534 Tensile strength MD: 4,7 kN/m ISO 1924 Tensile strength CD: 2 kN/m ISO 1924
Klej:	RPA2 Type: General purpose permanent adhesive for A4 and cut-size applications. Composition: Acrylic, water borne. Tack 12 N/25mm FTM 9