

# Entschäumer

## Płyn do usuwania piany w zbiorniku na brudną wodę

- ▲ Koncentrat przeciwpieniący odporny na zimną i gorącą wodę
- ▲ Zapobieganie nadmiernemu spienieniu w automatycznych maszynach czyszczących



### Obszar zastosowania

Do odpieniania brudnych roztworów w odkurzaczach wodnych, szorowarkach i urządzeniach do ekstrakcyjnego prania dywanów.

### Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Wstrząsnąć przed użyciem!

### Odpienianie:

Wlać produkt do węża ssącego przy włączonym silniku ssącym, dozując prosto z butelki poprzez kilkakrotne naciśnięcie butelki. W dużych automatach szorująco-zbierających, w zależności od pojemności zbiornika na brudną wodę, należy rozcieńczyć 100–200 ml z 1–2 litrami wody. Zużycie: brak danych.



### Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

### Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Wodna emulsja przeciwpieniąca, środki konserwujące (Benzisothiazolinone).  
wartość pH (koncentratu) : ok. 11

Art.-Nr.	Opakowanie jednostkowe	Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j600301	6/1 L butelka (karton)	84
j600310	10 L kanister	60
j600372	200 L beczka	2