

15.03.2023

**myMEDIA 5645 Ultraclear Guard, SAP Index MY5645\***

Wysoce przezroczysty laminat poliestrowy o wysokim połysku do laminowania perforowanych folii okiennych OWV. Laminat charakteryzuje się wysoką stabilnością podczas aplikacji i nie odkształca się we wgłębieniach folii OWV. Laminat zapewnia lepszą widoczność, ponieważ chroni perforacje przed wszelkiego rodzaju brudem czy kroplami deszczu. Dzięki wysokiej stabilności laminat umożliwia późniejsze usunięcie folii OWV w jednym kawałku bez uciążliwości wynikających z jej rozerwania w trakcie demontażu.

<b>myMEDIA 5645 Ultraclear Guard</b>		
Kod	MY5645*	
Grubość folii	38	μm
Kolor / Wykończenie	UltraTransparentna / Gloss	
Materiał	Poliester	
Klej	Rozpuszczalnikowy, akrylowy, permanentny	
Podkład	PET	
Grubość podkładu	23	μm
Trwałość na zewnątrz	do 2 lat	
Temperatura aplikacji	od +10°C	
Wytrzymałość na temperaturę	od -10 °C do +70 °C	
Kurczliwość	< 1mm	FINAT FTM 14
Siła kleju po 24h	11 N/25mm	FINAT FTM 1
Dostępne szerokości	137	cm
Długość rolki	50	mb