

15.03.2023

myMEDIA 5650 DoubleShield, SAP Index MY5650*

Laminat o dwukrotnie lepszej ochronie do zastosowań gdy potrzebna jest zwiększona ochrona mechaniczna. Z powodzeniem można go stosować w sportach motorowych. Może być również stosowany jako folia ochronna w strefach specjalnych takich jak wejścia, korytarze, zatłoczone strefy np. w hotelach. Może całkowicie zredukować ślady obicia spowodowane walizkami, sprzętem sportowym oraz uchronić ściany przed uszkodzeniem. Produkt można aplikować na płaskich powierzchniach.

myMEDIA 5650 DoubleShield			
Kod	MY5650		
Grubość folii	150	µm	
Kolor / Wykończenie	Transparentny / Gloss, lekko teksturowany		
Materiał	Monomer, miękkie PVC		
Klej	Poliakrylowy, transparentny, permanentny		
Podkład	Jednostronnie powlekany PE papier kraftowy		
Gramatura podkładu	85	g/m ²	
Trwałość na zewnątrz	do 1 roku		
Temperatura aplikacji	od +5°C		
Wytrzymałość na temperaturę	od -30 °C do +80 °C		
Kurczliwość	< 0,2mm	FINAT FTM 14	
Wydłużenie przy rozciąganiu	Wzdłużne	>80%	DIN EN ISO 527
	Poprzecznie	>150%	DIN EN ISO 527
Wytrzymałość na rozdarcie	Wzdłużne	>25 Mpa	DIN EN ISO 527
	Poprzecznie	>25 Mpa	DIN EN ISO 527
Siła kleju po 24h	20 N/25mm	FINAT FTM 1 (stal)	
Dostępne szerokości	137,2	cm	
Długość rolki	50	mb	