

17.03.2023

myMEDIA 4536 TexFloor FR, SAP Index MY4536*

Biała, dopasowująca się do powierzchni tkanina. Wysoka stabilność wymiarowa, odporność na rozdarcie. Klej HighTack o wysokiej przyczepności sprawia, że materiał przykleja się do prawie każdej powierzchni. Tkaninę można stosować jak folię podłogową wewnątrz i na zewnątrz. Wewnątrz można ją aplikować na wykładziny, dywany, gładkie i lekko teksturowane powierzchnie. Nie nadaje się na podłogi z naturalnego kamienia. Na zewnątrz materiał można krótkotrwale aplikować na powierzchniach o małej ruchliwości, nadaje się na asfalt, beton, podłogi kamienne, kafelki, itp.. Materiał ma przewagę nad foliami podłogowymi, ponieważ zachowuje stabilność wymiarową po naklejeniu na podłoże, które charakteryzuje się niewielkimi połączeniami lub szczelinami. Silny klej sprawia również, że materiał można stosować do dekoracji ścian o wymagającej powierzchni. Tkanina posiada certyfikat trudnopalności B1 oraz antypoślizgowości R11.

myMEDIA 4536 TexFloor FR			
Kod	MY4536*		
Grubość	250	µm	
Materiał	Tkanina, Bawełna, powłoka PVC		
Kolor	Biały		
Wykończenie	Matt, strukturalny		
Klej	Akrylan rozpuszczalnikowy, HT, Permanent		
Trwałość wewnątrz	Na ziemi	Do 6 miesięcy	
	Na ścianie	Do 3 lat	
Trwałość na zewnątrz	Na ziemi	Do 1 miesiąca	
	Na ścianie	Do 1 roku	
Podkład	Papier silikonwany powleczony PE		
Gramatura podkładu	140	g/m ²	
Trudnopalność	B1	DIN 4102-1	
Antypoślizgowość	R11	DIN 51130	
Zalecana temperatura aplikacji	od -8	°C	
Temperatura pracy	od -30 do +60	°C	
Kurczliwość (stal)	<1,5mm	FINAT FTM 14	
Wytrzymałość na rozciąganie	Wzdłużnie	> 169 %	DIN EN ISO 527
	Poprzecznie	> 137 %	DIN EN ISO 527
Siła sklejenia po 24h	20 N/25 mm	FINAT FTM 1	
Dostępne szerokości	137	cm	
Długość rolki	30	mb	
Zadruk	Latex, UV, EcoSolvent, Solvent		