

20.03.2023

**FOLIA FOTOLUMINESCENCYJNA 9201, SAP Index FFL\***

Wysokiej jakości folia fotoluminescencyjna. Jest przyjazna dla środowiska. Bardzo łatwa w aplikacji. Folia może zostać użyta jako wskaźnik miejsca znajdowania się włączników elektrycznych, pilotów, przełączników, zamków, klamek, poręczy, gaśnic, alarmów przeciwpożarowych, urządzeń ratunkowych. Może zostać również wykorzystana do oznaczeń bezpieczeństwa wyjść ewakuacyjnych i awaryjnych, na stacjach metra, na dworcach kolejowych, lotniskach, kinach, sklepach, szpitalach.

<b>FOLIA FOTOLUMINESCENCYJNA 9201</b>			
Kod		FFL*	
Klej		Permanentny	
Podkład		Folia	
Standard		class A	DIN 67510-1
Brightness	2min	108	mcd/m2
	10min	23	
	30min	7	
	60min	3	
Decay time (to 0,32mcd/m2)		450	min
Kolor		Żółtozielony	
Pokrycie		Akryl	
Trwałość		5 lat	
Zalecana temperatura aplikacji		od 20 do 28	°C
Dostępne szerokości		124	cm
Długość rolki		45,7	mb
Zadruk		Solvent, Sitodruk	